



## HOJA TÉCNICA

### 1. CARACTERÍSTICAS

- Producto diluible con agua.
- Gran adherencia al cemento y hormigón.
- Gran gama de colores resistentes a la intemperie de imitación a madera.
- Aplicable a brocha, rodillo y pistola (máximo 150-200 gr./m2 en dos manos).
- Gran resistencia al agua.
- Gran dureza superficial.
- Transpirable al vapor de agua.
- Rápido secado.

### 2. PROPIEDADES

- Viscosidad Ford N°: 40 – 50''.
- Dilución: (se sirve al uso) Aunque para determinados trabajos se puede añadir hasta un 30% de agua.
- Densidad: 1gr./cm<sup>3</sup>.
- Aspecto final de la película semi-mate.

### 3. PRECAUCIONES Y EMBALAJES

Resguardar del frío y del calor excesivo.

Aplicar siempre entre los 10º - 35ºC y humedad relativa inferior al 65%.

Se presenta en envases de: 20, 60 y 1.000 litros.

El tiempo de vida útil del producto en envases bien cerrados y en las condiciones de almacenaje indicadas es de seis meses.

### 4. APLICACIONES

Imprimación acrílica, acuosa para hormigón.

### 5. COLORES



Roble, Pino, Nogal Oscuro M., Cerezo Viejo, Nogal Oscuro P.R.P., Nogal Oscuro A., Nogal.